

**Коммерческое предложение от 11.05.2024**

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Silanos N700 DIGIT/ DS D50-32 с дозаторами и помпой

**Цена с НДС: 199 256 руб.****Артикул: 524539****Ожидается**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Гарантия                         | 12 мес.           |
| Страна-производитель             | Италия            |
| Цикл мойки, сек.                 | 60, 120, 180, 480 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500           |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 320               |
| Максимальная высота стаканов, мм | 320               |
| Производительность, корзин/час   | 15, 60            |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да                |
| Дозатор моющего средства         | Да                |
| Помпа слива                      | Да                |
| Подключение, В                   | 220               |
| Мощность, кВт                    | 4.5               |
| Ширина, мм                       | 585               |
| Глубина, мм                      | 610               |
| Высота, мм                       | 825               |
| Вес (без упаковки), кг           | 59                |
| Вес (с упаковкой), кг            | 65                |

Посудомоечная машина [Silanos N700 DIGIT](#) с фронтальной загрузкой используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханической панелью управления DIGIT, термостатом, микровыключателем, цельнотянутым моечным баком с системой фильтрации, цельнотянутыми направляющими для кассет, дверцей и стенками с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения.

Моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали.

**Комплектация:**

- Кассета универсальная
- Кассета для тарелок

- Кассета для чайных ложек

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность:
  - Общая: 126 / 360 / 540 / 1080 тарелок/ч
  - Сливная помпа: 261 л/мин.
- Объем:
  - Моечный бак: 25 л
  - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 2,5 л
- Мощность:
  - Бойлер: 4,5 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2,5 кВт
  - Сливная помпа: 0,4 кВт
- Температура:
  - Мойка / полоскание: 55 / 85 °C
  - Подаваемая вода: 55 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Напряжение: 230 В
- Дозатор моющего средства
- Смягчитель воды с автоматическим циклом и с индикатором соли
- Электронная панель управления (EVO) с TFT 45x60 мм цветным HR дисплеем
- HY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи

*Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.*

*Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12 ° dF.*

*При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (< 30 °C).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.