

**Коммерческое предложение от 20.05.2024****Гидрофильтр STRADA HYDRO B 2,0****Цена с НДС: 390 000 руб.****Артикул: 139206****Есть в наличии**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Гарантия                 | 36 мес. |
| Страна-производитель     | Россия  |
| Производительность, м³/ч | 2000    |
| Подключение, В           | 220     |
| Мощность, кВт            | 0.7     |
| Ширина, мм               | 1000    |
| Глубина, мм              | 600     |
| Высота, мм               | 860     |
| Вес (без упаковки), кг   | 130     |
| Вес (с упаковкой), кг    | 143     |

Гидрофильтр [STRADA HYDRO B 2,0](#) широко применяется на предприятиях общественного питания и торговли для подавления искр огня от мангала, гриля, печей, а также очищения воздуха от выбросов предприятий. Фильтр очищает и уничтожает 100% искр, сажи и жира и до 60% различных запахов и дыма. Модель оборудована усовершенствованной функциональностью, легким обслуживанием, упрощённой эксплуатацией и улучшенными форсунками. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

*В комплект поставки входят керамические кольца весом 50 кг, щит автоматики и средство для промывки.*

**Технические характеристики:**

- Автоматическая работа
- Мощность: 0,7 кВт
- Производительность: 2000 м³/час
- Индикация работы на пульте
- Снижение температуры газов в дымоходе от 350 до 45 °С
- Автоматизированный процесс промывки гидрофильтра
- Защита от отключений воды или электричества
- 100% пожарная безопасность 24 часа в сутки
- Возможность выброса воздуха в общую вентиляцию
- Аварийный режим работы при отключении воды и электричества
- Отсутствие протечек
- Низкий уровень шума
- Простой монтаж

- Малый расход воды
- Тип: лабиринтный
- Конструкция: горизонтальная
- Тип установки: пол/потолок/стена (кронштейн)
- 4 отверстия под шпильки
- Рабочий объем жидкости: 60 л
- Средний расход воды: 16 л/час
- Расход геля на 1 мойку: 0,9 л
- Время работы в автономном режиме без воды: 2 часа
- Аэродинамическое сопротивление: 0,3 кПа
- Внешняя температура: от 5 до 50 °C
- Температура рабочей среды: от 5 до 350 °C
- Температура воздуха на выходе: от 30 до 45 °C
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Подвод воды: 1/2
- Слив воды: 50 мм
- Максимальный вес: пустой: 130 кг/ с водой: 180 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.