

Коммерческое предложение от 17.05.2024**Би-блок POLAIR BB2059****Цена с НДС: 611 065 руб.****Артикул: 238154****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	4860
Объем холодильной камеры, м ³	78
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.86
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	218
Вес (с упаковкой), кг	239.8

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BB2059](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходят через медные трубы.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 78 м³
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 81,6 кВт/ч
- Номинальный ток: 13,5 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1488x455x555 мм
 - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 4.86 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

- Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.