

## Торговые весы

# ER<sup>JR</sup>



- Платформа из нержавеющей стали
- Двухсторонний жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Уравновешивание тары
- Память на 4 товара быстрого вызова
- Суммирование стоимости покупок
- Расчет сдачи
- Аккумулятор в комплекте

### ОПЦИИ

- Интерфейс RS-232C
- Принтер DLP-50 или DEP-50
- Грязезащитный кожух
- Большая платформа 340 x 237 мм (LT)



ER<sup>JR</sup>-CB

Весы торговые с жидкокристаллическим дисплеем



ER<sup>JR</sup>-CBU

## Торговые весы AP-M и AP-EX

- Платформа из нержавеющей стали
- Классический флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Память на 7 товаров быстрого вызова (AP-M)
- Суммирование стоимости покупок
- Расчет сдачи
- Интерфейс RS-232

### Особенности модели AP-EX:

- Память на 28 товаров быстрого вызова
- Память на 200 товаров вызова по номеру
- Учет штучных товаров
- Исправление последней покупки
- Отчет о продажах за период

### ОПЦИИ

- Большая платформа 440 x 275 x 50 мм (BT)



Весы торговые с флуоресцентным дисплеем на стойке

AP-EX BT

AP-EX

Модификация	ER <sup>JR</sup> -06	ER <sup>JR</sup> -15	ER <sup>JR</sup> -30	AP-06	AP-15	AP-30
Максимальная нагрузка, Max1/Max2, кг	3/6	6/15	15/30	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, Min, (г/кг)	20 г	40 г	100 г	20 кг	40 кг	100 кг
Поверочное деление e, и действительная цена деления, d, e1=d1/e2=d2, г	1/2	2/5	5/10	1/2	2/5	5/10
Диапазон уравновешивания тары	50%Max	50%Max	50%Max	0...6.000 кг	0...9.995 кг	0...9.990 кг
Тип дисплея	Жидкокристаллический			Флуоресцентный		
Питание для весов ER <sup>JR</sup> : от сети или от аккумулятора Питание для весов AP: от сети	Напряжение: 220 <sup>+10%</sup> -15% В, частота: 50±1 Гц; 6 В, 4 А x ч			Напряжение: 220 <sup>+10%</sup> -15% В, частота: 50±1 Гц		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40			-10 ~ +40		
Размер платформы, мм (ш x г)	290 x 209			340 x 215		
Габариты, мм (ш x г x в)	Модель без стойки: 304 x 324 x 106 Модель со стойкой: 304 x 324 x 413			435 x 325 x 495		
Масса, кг	Модель без стойки: 3.5 Модель со стойкой: 4.8			AP-M: 4.3 AP-EX: 4.4 AP-EX BT: 5.1		
Габариты упаковки, мм (ш x г x в)	364 x 342 x 150			AP-M, AP-EX: 500 x 395 x 220 AP-EX BT: 615 x 455 x 215		
Масса брутто, кг	Модель без стойки: 5.6 Модель со стойкой: 6			AP-M: 5.3 AP-EX: 5.5 AP-EX BT: 6.5		