

# Винный шкаф R5-W

Винный холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

## Техническая информация

### Температурный режим

Диапазон температур, °C	от +2 до +20
Температура окружающей среды, °C	от +10 до +35

### Размеры

Внешние В x Ш x Г, мм	2055 x 595 x 665
Вес нетто, кг	111,5
Объём полезный, л	454
Занимаемая площадь, кв.м	0,42

### Транспортировка

Размер упаковки В x Ш x Г, мм	2090 x 650 x 735
Вес брутто, кг	115
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	60
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	27
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	54



## Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	5,7 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Термоконтроллер
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Danfoss NL10MF
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Ламелевый
Хладагент, объём заправки	R134a / 225 гр.
Освещение рекламного блока	1 LED-лента 560 мм, 300 Люм
Внутреннее освещение	1 LED-лента 1440 мм, 1000 Люм
Материал полки	Дуб
Вместимость	
Ст. бут. 0,75 л, шт	55

## Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Замок Д/У
- Тонированный стеклопакет с УФ-защитой
- Дополнительная полка на дно корпуса
- Нестандартные опции по запросу

### ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»

194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.  
Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99

# Винный шкаф RT-W

Винный холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

## Техническая информация

### Температурный режим

Диапазон температур, °C	от +2 до +20
Температура окружающей среды, °C	от +10 до +35

### Размеры

Внешние В x Ш x Г, мм	2050 x 425 x 435
Вес нетто, кг	90
Объём полезный, л	255
Занимаемая площадь, кв.м	0,18

### Транспортировка

Размер упаковки В x Ш x Г, мм	2150 x 500 x 500
Вес брутто, кг	95
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	130
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	55
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	115



LinnaFrost™

## Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	3,6 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Термоконтроллер
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Danfoss NL10MF
Испаритель	Ламельный в кассете
Конденсатор	Ламельный в кассете
Хладагент, объём заправки	R134a / 190 гр.
Внутреннее освещение	1 LED-лента 1440 мм, 1000 Люм
Материал полки	Дуб
Вместимость	
Ст. бут. 0,75 л, шт	33

## Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Рекламный блок
- Замок Д/У
- Тонированный стеклопакет с УФ-защитой
- Нестандартные опции по запросу

ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»

194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.

Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99